

## Глубинные вибраторы

### ВПК 65

Корпус вибробулавы  
из легированной стали



Шланг двойного армирования

Высокая степень уплотнения обеспечивается за счет мощного, надежного электродвигателя, высококлассных подшипников и эксцентрика, находящихся в вибробулаве. Вибраторы ВПК не требуют технического обслуживания. Подключаются к преобразователю частоты.



Вибробулава

Модель	Диаметр булавы, мм	Центробежная сила, Н	Потребляемый ток, А	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Длина шланга, м	Вес, кг
ВПК_65	65	6000	18	25	5*	15

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12,  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: [vkp@nt-rt.ru](mailto:vkp@nt-rt.ru)

сайт: [vkp.nt-rt.ru](http://vkp.nt-rt.ru)