

Станки для гибки арматуры

Г-16



Станок Г-16 предназначен для скоростной гибки арматуры диаметром до 16 мм. Используется для изготовления стальных скоб и хомутов различной формы. Характеризуется высокой производительностью и простотой в эксплуатации.



Гибочные приспособления

Мощность, кВт	1,5
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	32
Габариты, мм	660x560x800
Вес, кг	140

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94		
А-III (А400) Аt500		
Количество прутков при одновременной гибке, шт		
1	2	3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм		
16	14	10

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: vkp@nt-rt.ru

сайт: vpk.nt-rt.ru