

## Станок для гибки арматуры

**Г-42**

Модернизированная версия. Станок Г-42 для гибки арматуры диаметром до 42 мм. В отличие от модели Г-40, на станке сокращено время настройки угла загиба на поворотном рабочем диске.

Прочный защитный кожух

Регулируемые упорные рейки



Гибочные приспособления

Педаля дистанционного управления

Мощность, кВт	3
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	12
Габариты, мм	810x760x860
Вес, кг	365

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94											
A-I (A240)			A-III (A400)			A-500C			At500		
Количество прутков при одновременной гибке, шт											
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм											
42	24	16	36	20	12	32	18	10	36	20	12

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: [vkp@nt-rt.ru](mailto:vkp@nt-rt.ru)

сайт: [vpk.nt-rt.ru](http://vpk.nt-rt.ru)