

## Станки для гибки арматуры

### Г-50

Удобные регулировочные ролики



Легкий доступ к редуктору

Станок Г-50 предназначен для гибки арматуры диаметром до 50 мм. Обладает высокими показателями надежности, безопасности эксплуатации и эргономичности. Станок отлично зарекомендовал себя даже в самых суровых условиях эксплуатации.



Гибочные приспособления

Мощность, кВт	4
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	9
Габариты, мм	830x750x750
Вес, кг	470

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94											
A-I (A240)			A-III (A400)			A-500C			At500		
Количество прутков при одновременной гибке, шт											
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм											
50	32	20	42	28	14	38	26	16	40	26	16

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12,  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: [vkp@nt-rt.ru](mailto:vkp@nt-rt.ru)

сайт: [vpk.nt-rt.ru](http://vpk.nt-rt.ru)