

Станок для резки арматуры

Р-42



Вспомогательное отверстие для ручной транспортировки

Удобный доступ к точкам смазки

Станок Р-42 предназначен для резки арматуры диаметром до 42 мм. Высокая производительность станка достигается за счет увеличенной частоты хода ножа. Обладает высокими показателями надежности, безопасности и эргономичности.



Ножи с восемью режущими кромками

Мощность, кВт	3
Частота хода ножа, 1/мин	48
Габариты, мм	1100x1050x500
Вес, кг	510

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94											
A-I (A240)			A-III (A400)			A-500C			At500		
Количество прутков при одновременной резке, шт											
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм											
42	21	14	36	20	12	32	18	10	36	16	12

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: vpk@nt-rt.ru

сайт: vpk.nt-rt.ru