

Станок P-50 предназначен для резки арматуры диаметром до 50 мм. Характеризуется высокой надежностью и производительностью.



Транспортировочные колеса

Боковая педаль управления



Ножи с восемью режущими кромками

Мощность, кВт	4
Частота хода ножа, 1/мин	32
Габариты, мм	1490x740x620
Вес, кг	550

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94											
A-I (A240)			A-III (A400)			A-500C			At500		
Количество прутков при одновременной резке, шт											
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм											
50	26	18	42	28	14	38	19	14	40	18	14

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Нижний Новгород (831)429-08-12, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: vkp@nt-rt.ru

сайт: vpc.nt-rt.ru